

Xpress M2070

SL-M2070 149 €

[Druckversion](#)

[Online Händler](#)
[Stationäre Händler](#)

ÜBERSICHT

EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE DATEN

GALERIE

AUSZEICHNUNGEN

ZUBEHÖR

SUPPORT



Allgemeines

Artikelnummer	SL-M2070/XEC
EAN	8806085791718

Artikelinformationen

Kategorie	Monolaser -Multifunktionsgerät
Artikelname	Xpress M2070
Artikelnummer	SL -M2070/XEC
EAN	8806085791718
Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.	149 €

Drucker

Geschwindigkeit ¹ (A4, einseitig)	Bis zu 20 S./Min
1. Ausdruck (aus Standby -Modus)	< 8,5 Sek.
Auflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (effektiv)
Druckersprachen (Emulationen)	GDI
Duplexdruck	Manuell

Kopierer

Geschwindigkeit ¹ (A4, einseitig)	Bis zu 14 S/Min.
1. Kopie (aus Standby-Modus)	< 14 Sek.
Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (optisch)
Zoom	25 % – 400 %
Mehrfachkopien	1 – 99 Kopien
Kopierfunktionen	Ausweiskopie, N-up

Scanner

Kompatibilität	Twain-Standard, WIA-Standard, ICDM (Mac)
Methode	Color CIS
Geschwindigkeit	Bis zu 17 ipm (300 dpi) in S/W und Graustufen, bis zu 4 ipm (300 dpi) in Farbe
Formate	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, XPS
Max. Vorlagengröße	DIN A4
Auflösung	Bis zu 4.800 x 4.800 dpi (effektiv)
Scan -to	PC

Papiermanagement

Papierkapazität	150 Blatt (Papiermagazin)
Ausgabekapazität	100 Blatt (Face down)
Papierformate	Innerhalb min. 76 x 127 mm und max. 216 x 356 mm
Papiergewicht	60 –163 g/m ²
Bedruckbare Materialien	Normales, dünnes und dickes Papier, farbiges und vorbedrucktes Papier, Recyclingpapier, Baumwollpapier, Bond, Archive
Spezialmedien	Umschläge, Etiketten, Karton

Allgemein

Funktionen	Drucken, Scannen, Kopieren
Druckmethode	Elektrofotografisch mit Halbleiterlaser
Druckwerk	Samsung
Prozessor	A1500 600 MHz
Speicher	128 MB
Bedienfeld	2-zeilige LCD -Anzeige
Geräuschemission	Druck/Kopie: 50 dB (A) Standby: < 26 dB (A)
Schnittstellen	High -Speed USB 2.0
Unterstützte Betriebssysteme	Microsoft Windows 8 (32/64 Bit) /7 (32/64 Bit) /2000 (32/64 Bit) /XP (32/64 Bit) /2003 (32/64 Bit) /Vista (32/64 Bit) /2008 S R2 (64 Bit only); Red Hat Enterprise Linux 5, 6/Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3/Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10/SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11/Debian 5.0, 6.0/Mint 13, 14; Mac OS 10.5 – 10.8
Netzwerkprotokolle	TCP/IPv4/IPv6, HTTP, SNMPv1/v2c/v3, DNS/WINS, DDNS, DHCP, BOOTP, AutoIP, Standard TCP/IP printing, LPR, IPP, UPnP (SSDP), Bonjour, WSD, SLP, SetIP
Leistungsaufnahme	Sleep -Modus: < 2,1Watt Standby: < 30 Watt Durchschnitt: < 310 Watt
TEC-Wert	0,9 kWh/Woche
Spannung	220 – 240 Volt
Frequenz (Hz)	50/60 Hz
Abmessungen	406 x 359,6 x 253 mm (B x T x H)
Gewicht (netto)	6,82 kg (exkl. Verbrauchsmaterial)
Lieferumfang	Gerät, Netzkabel, Startertoner Schwarz (ca. 500 S. ³), Treiber-CD, Installations -CD, Kurzinstallationsanleitung, Garantiekarte
Max. Druckvolumen	Bis zu 10.000 S./Monat
Empfohlen	Ca. 101 S./Monat
Garantie:	2 Jahre Send -In-Service; optional erweiterbar auf bis zu 5 Jahre

**Toner Schwarz inkl. Trommel (für
ca. 1.000 S.3)**

MLT-D111S/ELS
8806085786288

1 Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Medientyp, Medien-
2 Schalldruckpegel, ISO 7779.
3 Angabe Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19752.

iengröße und Komplexität des Auftrags.

Weitere Umweltinformationen zu diesem Produkt sind verfügbar unter der Rubrik „Support“ und dort als Download unter „Umwelt